

Inteligentní nabíječka akumulátoru /Carpoint , Nizozemsko/

Účinně brání poškození akumulátoru při nabíjení.

12-bitový řídicí AD mikroprocesor se čtyřmi fázemi nabíjecí charakteristiky pro použití v automobilech a motocyklech.

Pro použití u kyselino-olověných, AGM / absorbed Glass Mat – akumulátory se skleněným rounem a Optima/, gelových, bezúdržbových A DC/ Deep Cycle - akumulátory s hlubokým vybíjecím cyklem např. Do modelu apod./ akumulátoru.

Soft start / jemný náběh fáze nabíjecí křivky/.

Testuje stav akumulátoru. Naprosto vybité akumulátory vyžadují tuto fázi.

Bult /zpětná fáze nabíjecí křivky/

Nabíječka dodává maximální proud až do dosažení maximálního nabíjecího napětí

Absorption / nabíjecí fáze/

Float / udržovací fáze/

Bezpečnostní rady

Nabíjený akumulátor vždy umístěte do dobře větraných prostor. Při nabíjení vzniká vysoce výbušná směs vodíku a kyslíku. Zamezte vzniku ohně a jisker v blízkosti nabíjeného akumulátoru. Při manipulaci používejte ochranný brýle.

Nabíjecí proces

1., Propojení – Pokud je akumulátor instalován ve vozidle, zkontrolujte polaritu akumulátoru – pro vrchní svorky akumulátoru se používá u kladného pólu značení /POS/P/+, pro záporný pól /NEG/N/-/.

Pokud je akumulátor instalován mimo vozidlo, zkontrolujte polaritu akumulátoru. Pro boční svorky akumulátoru se používá značení u kladného pólu kladného pólu červená u záporného pólu černá.

Technická data

Napájení 220V – 240V

Pracovní frekvence 50 Hz

Výstupní proud 4Amp

Napětí akumulátorů 6V/12V

Kapacita akumulátoru 5Ah – 120Ah

Provozní teplota 0 – 40 °C