

BE110142 Satin Finish Plastic Protectant

BEZPEČNOSTNÍ LIST

(Nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 – č. 453/2010)

ODDÍL 1 : IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU

1.1. Identifikace přípravku

Název přípravku: Satin Finish Plastic Protectant

Kód přípravku: BE110142

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

TECHNICKÝ PRODUKT.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Registrovaný název společnosti: GS27

Adresa: Zac de la Liodière - 37300 Joué Lès Tours - Francie

Telefon: 0033 247 737 777 Fax: 0033 247 670 012

www.gs27.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace: +33 (0)1.45.42.59.59.

Asociace/Organizace : INRS/ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>.

ODDÍL 2 : IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

V souladu s nařízením ES č. 1272/2008 a jeho dodatků.

Hořlavý aerosol, kategorie 1 (Flam.Aerosol 1, H222).

Podráždění kůže, kategorie 2 (Skin Irrit. 2, H315).

Může vyvolat alergickou reakci (EUH208).

Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice, kategorie 3 (STOT SE 3, H336).

Nebezpečný pro vodní prostředí – chronické nebezpečí, kategorie 2 (Aquatic Chronic 2, H411).

V souladu s nařízeními 67/548/EHS, 1999/45/ES a jejich dodatků.

Extrémně hořlavý (F+, R 12).

Podráždění kůže (Xi, R 38).

Může vyvolat alergickou reakci.

Výpary mohou vyvolat ospalost a závratě. (R 67).

Nebezpečnost pro vodní prostředí, chronická toxicita: toxický (N,R 51/53).

2.2. Prvky označení

Směs čisticích prostředků (viz oddíl 15).

Směs pro aplikaci ve spreji.

Směs pro aerosolovou aplikaci.

V souladu s nařízením ES č. 1272/2008 a jeho dodatků.

Symbyoly nebezpečnosti:



GHS07



GHS09



GHS02

Signální slovo:

NEBEZPEČÍ

Identifikátory produktu:

EC 931-254-9 UHLOVODÍKY, C6, ISOALKANY, <5% N-HEXAN

EC 927-510-4 UHLOVODÍKY, C7, N-ALKANY, ISOALCANY, CYKlickÉ

Dodatečné označení:

EUH208 obsahuje (R)-P-MENTHA-1,8-DIEN. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH208 obsahuje CITRAL. Může vyvolat alergickou reakci.

Standardní věty o nebezpečnosti:

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H315 Způsobuje podráždění kůže.

H336 Může způsobit ospalost a závratě.

BE110142 Satin Finish Plastic Protectant

H411 Toxický pro vodní prostředí s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné:

P101 V případě nutnosti konzultace s lékařem, předložte etiketu.

P102 Udržujte z dosahu dětí.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Preventivní:

P210 Uchovávejte mimo dosah horka/jisker/otevřených plamenů/horkých povrchů. – Nekuřte.

P211 Nestříkejte do otevřeného plamene nebo jiných zdrojů vznícení.

P251 Tlaková nádoba: Nepropichujte a nespalujte ani po použití.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Reakce:

P301 + P312 V PŘÍPADĚ POŽITÍ: Zatelefonujte do TOXIKOLOGICKÉHO STŘEDISKA nebo lékaři, pokud se necítíte dobře.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Skladování:

P410 +412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám, vyšším než 50°C/122°F.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Likvidace:

P501 Zlikvidujte obsah/nádobu v souladu s místními předpisy.

Ostatní informace:

Nádobka pod tlakem. Může prasknout účinkem tepla.

2.3. Další nebezpečnost

Směs neobsahuje žádné složky, klasifikované jako „Obzvláště znepokojující látky“ (SVHC) Evropskou agenturou pro chemické látky (European Chemicals Agency (ECHA)), v článku 57 nařízení REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

Směs nesplňuje PBT ani PvB kritéria pro směsi v souladu s přílohou XIII, nařízení REACH ES 1907/2006.

ODDÍL 3 : SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.1. Látky

Žádné látky nesplňují kritéria, stanovená v příloze II, oddíl A nařízení REACH (ES) č. 1907/2006.

3.2. Směsi

Složení:

Identifikace	(ES) 1272/2008	67/548/EHS	Poznámka	%
CAS: 106-97-8 ES: 203-448-7 REACH: 01-2119474691-32 BUTAN	GHS02, GHS04 Dgr Flam. Gas 1, H220	F+ F+;R12	C [1]	10 <= x % < 25
ES: 931-254-9 REACH: 01-2119484651-34 UHLOVODÍKY, C6, ISOALKANY, <5% N-HEXAN	GHS07, GHS09, GHS08, GHS02 Dgr Flam. Liq. 2, H225 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H411	Xn,N,F Xn;R65 Xi;R38 N;R51/53 F;R11 R67		10 <= x % < 25
ES: 927-510-4 REACH: 01-2119475515-33 UHLOVODÍKY, C7, N- ALKANY, ISOALKANY, CYKlický	GHS07, GHS09, GHS08, GHS02 Dgr Flam. Liq. 2, H225 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H411	Xn,N,F Xn;R65 Xi;R38 N;R51/53 F;R11 R67		0 <= x % < 1
INDEX: 605-019-00-3 CAS: 5392-40-5 EC: 226-394-6	GHS07 Wng Skin Irrit. 2, H315	Xi Xi;R38-R43		0 <= x % < 1

BE110142 Satin Finish Plastic Protectant

REACH: 01-2119462829-23	Skin Sens. 1, H317			
CITRAL				

Informace o složkách:

[1] Látka, pro kterou jsou dostupné maximální hodnoty expozice na pracovišti.

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Obecným pravidlem v případě pochybností nebo přetrvávajících symptomů je vždy kontaktování lékaře.
NIKDY nic nepodávejte ústí osobě v bezvědomí.

4.1. Popis první pomoci

V případě vdechnutí:

V případě hlubokého nadýchání, osobu přeneste na čerstvý vzduch. Udržujte v teple a v klidu.
Pokud osoba ztratila vědomí, umístěte ji do resuscitační polohy. V každém případě informujte lékaře a ujistěte se, zda není nutný lékařský dohled v nemocnici.
Pokud je dýchání nepravidelné, nebo se zastavilo, proveďte dýchání z úst do úst a zavolejte lékaře.
V případě vdechnutí sprejové mlhy, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte obal nebo etiketu.
V případě alergické reakce vyhledejte lékařskou pomoc.
Proveďte resuscitační techniky. Vhodný bude dlouhodobý lékařský dohled v nemocnici.
Přesuňte pacienta na čerstvý vzduch a umístěte ho v klidu.

V případě zasažení očí:

Při otevřených očích důkladně omyjte čistou vodou po dobu 15 minut.

V případě zasažení pokožky:

Svlékněte znečištěný oděv a důkladně omyjte pokožku mýdlem a vodou nebo uznaným čisticím prostředkem.
Odstraňte zbytky přípravku mezi pokožkou a oblečením, hodinkami, obuví, atd.
V případě alergické reakce vyhledejte lékařskou pomoc.
Pokud je zasažená oblast rozsáhlá a/nebo došlo k poškození pokožky, je třeba situaci konzultovat s lékařem nebo pacienta převést do nemocnice.
V případě pocitu podráždění, důkladně omyjte vodou.

V případě požití:

V případě požití, pokud je množství malé (ne více než plná ústa), vypláchněte ústa vodou a konzultujte s lékařem.
Umístěte osobu v klidu. Nevyvolávejte zvracení.
Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, předložte etiketu přípravku.
Při náhodném požití zavolejte doktora, zda není nutné lékařský dohled a péče. Předložte etiketu přípravku.

4.2. Nej důležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

K dispozici nejsou žádné informace.

4.3. Pokyny, týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

K dispozici nejsou žádné informace.

ODDÍL 5 : OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

Produkt hoří.

Pro hašení malých požárů jsou vhodné chemické prášky, oxid uhličitý a jiný hasicí plyn.

5.1. Hasiva

Vhodné způsoby hašení

V případě požáru použijte vhodné hasicí prostředky. Nikdy nepoužívejte vodu.
Obaly uchovávejte v blízkosti ohně v chladu, aby nedošlo k prasknutí tlakové nádoby.
V případě požáru použijte:
- postřik vodou nebo vodní mlhou
- vodu s přísadou AFFF (vodní pěna, tvořící film).
- halon
- pěnu
- víceúčelový ABC prášek
- BC prášek
- oxid uhličitý (CO₂)
Zabraňte úniku hasicích prostředků do kanalizace a vodních toků.

Nevhodné způsoby hašení

V případě požáru nepoužívejte:
- vodu

BE110142 Satin Finish Plastic Protectant

- vodní proud

5.2. Zvláštní nebezpečnost, vyplývající z látky nebo směsi

Při požáru často vzniká hustý, černý kouř. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné poškození zdraví.

Nevdechujte kouř.

V případě požáru může vnikat:

- oxid uhelnatý (CO)

- oxid uhličitý (CO₂)

5.3. Pokyny pro hasiče

Z důvodu jedovatosti plynů, vznikajících tepelným rozkladem produktu, musí být hasičský personál vybaven samostatnými izolačními dýchacími přístroji.

ODDÍL 6 : OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Seznamte se s bezpečnostními opatřeními, uvedenými pod body 7 a 8.

Zabraňte nebezpečí vznícení výparů.

Noste rukavice, brýle a případně samostatnou masku.

Vytékání přípravku může způsobit kluzkost povrchů.

Pro ne-hasiče

Z důvodu přítomnosti organických rozpouštědel, obsažených ve směsi, odstraňte zdroje vznícení a větrejte prostor.

Zamezte vdechování výparů.

Zabraňte kontaktu s kůží a s očima.

Pokud došlo k vylití velkého množství přípravku, vyklid'te zaměstnance a povolte zásah pouze školeným operátorům, vybaveným bezpečnostním zařízením.

Pro hasiče

Hasiči musí být vybaveni vhodnými osobními ochrannými pomůckami (Viz oddíl 8)

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte úniku přípravku z nádrží pro likvidaci odpadu pomocí nehořlavého savého materiálu, jako je písek, půda, vermikulit, křemelina.

Pokud přípravek znečistí vodní toky, řeky nebo kanalizaci, upozorněte příslušné úřady v souladu se zákonnými postupy.

Používejte kontejnery pro likvidaci shromážděného odpadu v souladu s aktuálními nařízeními. (viz oddíl 13).

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Čistěte nejlépe čistícím přípravkem, nepoužívejte rozpouštědla.

Použijte nějaké absorpční činidlo.

Odstranění musí provést registrovaný záchranářský profesionál.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

K dispozici nejsou žádné informace.

ODDÍL 7 : ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

Požadavky, které se vztahují na skladovací prostory, platí pro všechna zařízení, ve kterých se manipuluje se směsí.

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Po manipulaci si vždy umyjte ruce.

Odstraňte a vyperte znečištěný oděv před dalším použitím.

Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v těsných prostorách.

Odstraňte znečištěný oděv a ochranné vybavení před vstupem do jídelních prostor.

Zabraňte jakémukoli kontaktu s pokožkou a s očima.

Zabraňte akumulaci elektrostatických nábojů.

Rozstříkujte krátkým tlakem, aniž byste prodlužovali dobu rozprašování.

Dodržujte hygienická a bezpečnostní pravidla z důvodu možnosti zapálení

Nevdechujte výpary.

Nekuřte.

BE110142 Satin Finish Plastic Protectant

Protipožární opatření:

Manipulujte s přípravkem v dobře větraných prostorách.

Páry jsou těžší než vzduch. Mohou se šířit po zemi a vytvářet směsi, které jsou ve vzduchu výbušné.

Zabraňte tvorbě hořlavých nebo výbušných koncentrací ve vzduchu a vyvarujte se koncentrací par vyšších než pracovních limitů expozice.

Nestříkejte do otevřeného plamene ani na jiný zápalný materiál.

Nepropichujte a nespalujte ani po použití.

Použijte směs v prostorách bez otevřeného ohně nebo jiných zdrojů vznícení a zajistěte vhodnou ochranu elektrických zařízení.

Uchovávejte obaly těsně uzavřené a mimo zdroje tepla, jisker a otevřeného ohně.

Nepoužívejte nástroje, které mohou způsobit vznik jisker. Nekuřte.

Zamezte přístupu neoprávněného personálu.

Výpary mohou být toxické, pokud dochází k jejich spalování.

Zabraňte jakémukoli kontaktu s horkými povrchy nebo s každým jiným zdrojem vznícení.

Odstraňte všechna elektrická zařízení.

Doporučené vybavení a postupy:

Pro ochranu osob, viz oddíl 8.

Sledujte opatření, uvedená na etiketě a také průmyslová bezpečnostní nařízení.

Nevdechujte aerosoly.

Tam, kde zaměstnanci musí pracovat v kabině, ať již za účelem sprejování nebo za jiným účelem, nemusí být dostatečné větrání, které by zajistilo kontrolu částic rozpustných par.

Proto doporučujeme, aby zaměstnanci během sprejování nosili masky s přívodem stlačeného vzduchu, dokud koncentrace částic a rozpustných par neklesne pod mezní hodnoty expozice.

Zamezte vdechování výparů. Provádějte jakýkoli průmyslový postup, který by k tomu mohl vést, v uzavřeném zařízení.

Zajistěte odsávání par ze zdroje emisí a také celkové větrání prostorů.

Dále poskytněte dýchací přístroje pro určité krátké úkoly výjimečné povahy a pro nouzové intervence.

Ve všech případech obnovte emise u zdroje.

Otevřená balení musí být opatrně znovu uzavřena a skladována ve svislé poloze.

Nekuřte.

Zachovejte originální obal. Nepropichujte a nespalujte ani po použití.

Dodržujte pravidla skladování a manipulace pro stlačený plyn.

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Zakázané vybavení a postupy:

Nekuřte, nejezte a nepijte v prostorách, kde se manipuluje se směsí.

Nikdy nádobu neotevírejte pod tlakem.

Zamezte vysokým teplotám.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí, včetně neslučitelných látek a směsí

K dispozici nejsou žádné informace.

Skladování

Udržujte z dosahu dětí.

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou, na suchém, dobře větraném místě.

Udržujte z dosahu jakýchkoli zdrojů vznícení – nekuřte.

Udržujte z dosahu jakýchkoli zdrojů vznícení, horka a přímého slunečního záření.

Podlaha musí být nepropustná a ve tvaru sběrné nádrže, takže v případě náhodného úniku se tekutina nemůže rozšířit mimo tento prostor.

Nádoba pod tlakem: chraňte před sluncem a nevystavujte teplotám, vyšším než 50°C.

Balení

Vždy uchovávejte v obalu z materiálu, který je identický s originálním obalem.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

K dispozici nejsou žádné informace.

ODDÍL 8 : OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1. Kontrolní parametry

- Francie (INRS - ED984 :2008) :

CAS	VME-ppm:	VME-mg/m3:	VLE-ppm:	VLE-mg/m3:	Poznámky:	TMP č.:
106-97-8	800	1900	-	-	-	-

- UK / WEL (Limity expozice na pracovišti, EH40/2005, 2007) :

CAS	TWA:	STEL:	Strop:	Definice:	Kritéria:
106-97-8	600ppm	750ppm	-	-	-

BE110142 Satin Finish Plastic Protectant

8.2. Omezování expozice

Osobní ochranná opatření, například osobní ochranné prostředky

Používejte osobní ochranné prostředky, které jsou čisté a řádně udržované.

Skladujte osobní ochranné prostředky na čistém místě, mimo pracovní prostor.

Při používání přípravku nikdy nejezte, nepijte ani nekuřte. Svlekněte si a vyčistěte znečištěný oděv před dalším použitím. Zajistěte dostatečnou ventilaci, zvláště v těsných prostorech.

- Ochrana očí/obličeje

Zabraňte styku s očima.

Použijte chrániče očí, určené k ochraně před postříkáním tekutinou.

Před manipulací si nasadte bezpečnostní brýle s ochrannými bočnicemi, podle normy EN166.

V případě možnosti postříkání je vhodné nosit brýle.

- Ochrana rukou

Používejte vhodné ochranné rukavice, odolné proti chemickým látkám v souladu s normou EN374. Rukavice je třeba vybírat podle způsobu a délky použití na pracovišti. Ochranné rukavice je třeba vybírat podle jejich vhodnosti pro příslušné pracoviště: přítomnost ostatních chemických produktů, které jsou používány, nezbytná fyzická ochrana (řezání, děrování, tepelná ochrana), požadavky na úroveň zručnosti.

Doporučené druhy rukavic:

- Nitrilový kaučuk (butadien-akrylonitrilový kaučuk, (NBR))

- PVA (polyvinylalkohol)

Doporučené vlastnosti:

Nepropustné rukavice v souladu s normou EN374

Používání rukavic je doporučeno v případě častého nebo dlouhodobého kontaktu s přípravkem.

- Ochrana těla

Zabraňte kontaktu s pokožkou.

Noste vhodný ochranný oděv:

V případě sprejování, noste ochranný oděv proti chemickému riziku a proti rozprašované kapalině (typ 4) v souladu s normou EN14605, abyste zabránili kontaktu s pokožkou.

Pracovní oblečení zaměstnanců se musí pravidelně prát.

Po kontaktu s produktem je třeba omýt všechna zasažená místa na těle.

V případě kontaktu s přípravkem, omývejte mýdlovou vodou, potom oplachujte vodou po dobu 15 minut.

- Ochrana dýchacího ústrojí

Zabraňte vdechování výparů.

Pokud větrání není dostatečné, noste vhodné dýchací zařízení.

Pokud jsou zaměstnanci vystaveni koncentracím, které jsou vyšší než pracovní limit expozice, musí nosit vhodné, schválené dýchací ochranné zařízení.

Typ FFP masky:

Noste jednorázový polo-maskový aerosolový filtr v souladu s normou EN149

Kategorie

-FFP1

Filtr/y proti plynům a parám (kombinované filtry) v souladu s normou EN14387:

-A1 (Hnědý)

Filtr částic v souladu s normou EN143

-P1 (Bílý)

Zabraňte inhalaci mlhy.

ODDÍL 9 : FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Všeobecné informace:

Skupenství:

tekutá kapalina.
sprej

Důležité zdravotní, bezpečnostní a ekologické informace

pH :

není relevantní.

Bod varu/ rozmezí bodu varu:

55 °C.

Tlak páry (50°C):

není relevantní

Hustota:

< 1

Rozpuštěnost ve vodě:

nerozpuštěný.

Bod tání/rozmezí bodu tání:

není stanoveno.

Teplota samovznícení:

200°C.

BE110142 Satin Finish Plastic Protectant

Bod rozkladu/rozmezí bodu rozkladu: 200°C.
Chemické spalné teplo: >= 30 kJ/g

9.2. Ostatní informace

Nejsou k dispozici žádné informace.

ODDÍL 10 : STÁLOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita

Nejsou k dispozici žádné informace.

10.2. Chemická stabilita

Tato směs je stabilní při dodržování doporučených podmínek při manipulaci a skladování v oddíle 7.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Při vystavení vysokým teplotám, může směs vydávat nebezpečné rozkladné látky, jako výpary oxidu uhelnatého a oxidu uhličitýho a oxidu dusíku.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

V areálu není povoleno žádné zařízení, které by mohlo vytvořit plamen nebo má rozpálený kovový povrch (hořáky, elektrické oblouky, pece apod.)

Zabraňte:

- vytápění
- tepla
- vlhkosti
- akumulaci elektrostatických nábojů
- plamenům a horkým povrchům

Chraňte před vlhkem. Reakce s vodou může vyvolat exotermickou reakci.

10.5. Neslučitelné materiály

Udržujte z dosahu:

- vody
- silných oxidačních činidel
- silných kyselin.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Tepelný rozklad může způsobit vypouštění/tvorbu:

- oxidu uhelnatého (CO)
 - oxidu uhličitýho (CO₂)
-

ODDÍL 11 : TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

V případě vysokých koncentrací, mohou být výpary dráždivé s účinky na nervový systém.

Po náhodném vdechnutí mohou nastat dýchací potíže.

V případě požití většího množství se poraďte lékařem.

Látky, běžně obsažené v přípravku, mohou osobám s určitou predispozicí, způsobit senzibilizující reakci v případě kontaktu s pokožkou.

Může vyvolat podráždění, pokud dojde k okamžitému zasažení.

11.1. Informace o toxikologických účincích

Expozice výparům z rozpouštědel ve směsi, přesahující prahové hodnoty expozice, může mít za následek nežádoucí zdravotní účinky, jako je podráždění sliznic a dýchacích cest a nežádoucí účinky na ledviny, játra a centrální nervový systém.

Mezi vzniklé symptomy patří bolesti hlavy, necitlivost, závratě, únava, svalová astenie a v extrémních případech ztráta vědomí.

Může způsobit nevratné poškození pokožky; zejména zánět kůže nebo tvorbu erytému a eschary nebo otok až do 4 hodin po expozici.

Opakovaný nebo dlouhodobý kontakt se směsí může způsobit odstranění přirozeného tuku z pokožky, což vede k nealergickému působení kontaktní dermatitidy a absorpci kůží.

Zasažení očí může způsobit podráždění a reverzibilní poškození

Mohou se objevit narkotické účinky, jako je ospalost, znečítlivění, snížená ostražitost, ztráta reflexů, nedostatečná koordinace nebo závrať.

Účinky mohou také nastat v podobě silných bolestí hlavy nebo nevolnosti, poruch úsudku, závratí, podráždění, únavy nebo poruchy paměti.

11.1.1. Složky

Pro složky nejsou dostupné žádné toxikologické informace.

BE110142 Satin Finish Plastic Protectant

11.1.2. Směs

Akutní toxicita:

UHLOVODÍKY, C7, N-ALCANY, ISOALCANY, CYKLICKÉ

Orálně: DL50 > 5840 mg/kg
Druh: Krysa (doporučeno CLP)

Dermálně: DL50 > 2920 mg/kg
Druh: Krysa (doporučeno CLP)

Vdechnutím: LC50 > 23300 mg/m³
Směrnice 403 OECD (Akutní inhalační toxicita)
Druh: Krysa (doporučeno CLP)

Dechová nebo kožní senzibilita:

Obsahuje nejméně jednu senzibilizační složku. Může způsobit alergickou reakci.

ODDÍL 12 : EKOLOGICKÉ INFORMACE

Toxický pro vodní organismy s dlouhodobým účinkem.
Přípravek nesmí proniknout do kanalizace nebo vodních toků.

12.1. Toxicita

12.1.1. Směsi

Pro směs nejsou k dispozici žádné informace o vodní toxicitě.

12.2. Persistence a rozložitelnost

Nejsou dostupné žádné informace.

12.3. Bioakumulační potenciál

Nejsou dostupné žádné informace.

12.4. Mobilita v půdě

Nejsou dostupné žádné informace.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Nejsou dostupné žádné informace.

12.6. Jiné nepříznivé účinky

Nevyhazujte výrobek do přírody, do odpadních nebo povrchových vod

ODDÍL 13 : POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

Řádně nakládání s odpadem se směsí a/nebo s jejími obaly musí být stanoveno v souladu se směrnicí 2008/98/ES.

Aerosol. Nepropichujte a nespalujte ani po použití.

PŘEDEJTE K LIKVIDACI AUTORIZOVANÉ FIRMĚ PRO SBĚR ODPADU. KONZULTUJTE VYPLÝVAJÍCÍ DOKONČOVACÍ PŘEDPISY

13.1. Metoda nakládání s odpady

Nevypouštějte do kanalizace ani do vodních toků.

Odpad:

Nakládání s odpady probíhá bez ohrožení lidského zdraví a bez poškozování životního prostředí, a zvláště bez rizika pro vodu, ovzduší, půdu, rostliny nebo zvířata.

Recyklujte nebo likvidujte odpad v souladu s platnou legislativou, nejlépe prostřednictvím autorizované firmy nebo společnosti pro likvidaci odpadu.

Nekontaminujte půdu nebo vodu odpadem, nevyhazujte odpad do životního prostředí.

Obaly se zbytky výrobku:

Zcela vyprázdněte nádobu. Ponechte etiketu na obalu.

Předějte certifikovanému smluvnímu partnerovi pro likvidaci odpadu.

ODDÍL 14 : INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Vyjmuto z přepravní klasifikace a značení.

Přepravní výrobek v souladu s ustanoveními ADR pro silnice, RID pro železnice, IMDG pro moře a ICA/IATA pro leteckou dopravu (ADR 2011 - IMDG 2010 - ICAO/IATA 2012).

14.1. Číslo OSN

1950

BE110142 Satin Finish Plastic Protectant

14.2. Oficiální pojmenování OSN pro přepravu

UN1950=AEROSOLS, flammable (UN1950=AEROSOLY, hořlavé)

14.3. Třída(y) nebezpečí pro přepravu

- Klasifikace:



2.1

14.4. Obalová skupina

-

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí



14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

ADR/RID	Třída	Kód	Balení gr.	Etiketa	Ident.	LQ	Ustanovení	EQ	Kat.	Tunel
	2	5F	-	2,1	-	1 L	190 327 344 625	E0	2	D

IMDG	Třída	2° Etiketa	Balení gr.	LQ	EMS	Ustanovení	EQ
	2.1	SP63	-	SP277	F-D,S-U	63 190 277 327 959	E0

IATA	Třída	2° Etiketa	Balení gr.	Cestující	Cestující	Náklad	Náklad	Poznámka	EQ
	2.1	-	-	203	75kg	203	150kg	A145 A167 A802 A145 A167	E0
	2.1	-	-	Y203	30kg G	-	-	A145 A167 A802	E0

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC

K dispozici nejsou žádné informace.

ODDÍL 15 : INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1. Nařízení, týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy, týkající se látky nebo směsi:

- Informace ohledně klasifikace a označování, obsažené v oddíle 2:

Byly použity následující předpisy:

- Směrnice 67/548/EHS a její úpravy
- Směrnice 1999/45/ES a její úpravy
- Směrnice 2008/47/ES
- Nařízení ES 1272/2008, upraveno nařízením ES 286/2011

- Informace o nádobách:

Nejsou k dispozici žádné informace.

- Zvláštní ustanovení:

K dispozici nejsou žádné informace.

- Označení pro čisticí prostředky (Nařízení ES č. 648/2004,907/2006) :

- 30% a více: alifatické uhlovodíky
- parfémů

BE110142 Satin Finish Plastic Protectant

- alergenní vonné látky:

(r)-p-mentha-1,8-dien

citral

citronellol

geraniol

lanalool

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

K dispozici nejsou žádné informace.

ODDÍL 16 : DALŠÍ INFORMACE

Vzhledem k tomu, že nám nejsou známy pracovní podmínky uživatele, jsou informace, uvedené na tomto bezpečnostním listu, založeny na naší současné úrovni znalostí a na vnitrostátních předpisech a předpisech Společenství.

Směs nesmí být používána k jiným účelům, než uvedeným v kapitole 1, bez předchozího převzetí písemného návodu k používání.

Je vždy odpovědností uživatele, aby přijal všechna nezbytná opatření, aby vyhověl zákonným požadavkům a místním předpisům.

Informace v tomto bezpečnostním listu je třeba považovat za popis bezpečnostních požadavků, týkajících se směsi a nikoliv za záruku jejích vlastností.

V souladu se směrnicemi 67/548/EHS, 1999/45/ES a jejich změn.

Symbole nebezpečnosti:



Dráždivý



Nebezpečný pro životní prostředí



Extrémně hořlavý

Obsahuje:

Obsahuje 601-029-00-7 (R)-P-MENTHA-1,8-DIEN. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje 605-019-00-3 CITRAL. Může vyvolat alergickou reakci.

Věta o nebezpečnosti:

R 52/53 Nebezpečný pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky na vodní prostředí.

R 38 Dráždivý pro kůži.

R 12 Extrémně hořlavý.

R 67 Výpary mohou způsobit ospalost a závratě.

Bezpečnostní věta:

Uchovávejte z dosahu všech zdrojů ohně, vznícení nebo jisker –nekuřte.

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S 23 Nevdechujte výpary.

S 29 Nevyprazdňujte do kanalizace.

S 46 Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a předložte tento obal nebo etiketu.

Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám, vyšším než 50°C.

Nepropichujte a nespalujte, ani po použití.

Nestříkejte do otevřeného plamene ani na jakýkoli zápalný materiál.

Nepropichujte a nespalujte, ani po použití.

S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Rozstříkujte krátkým tlakem, aniž byste prodlužovali dobu rozprašování

Nepoužívejte k jinému účelu, než je určeno.

Věty pro označení H, EUH a R, uvedené v oddíle 3:

H220 Extrémně hořlavý plyn.

H225 Vysoce hořlavá kapalina a pára.

H226 Hořlavá kapalina a pára.

H280 Obsahuje stlačený plyn: při zahřátí může explodovat.

H304 Může způsobit smrt, v případě požití a vniknutí do dýchacích cest.

H315 Způsobuje podráždění kůže.

H317 Může způsobit alergickou kožní reakci.

H336 Může způsobit ospalost a závratě.

BE110142 Satin Finish Plastic Protectant

H400	Velmi toxický pro vodní organismy.
H410	Velmi toxický pro vodné organismy s dlouhotrvajícími účinky.
H411	Toxický pro vodní organismy s dlouhodobým účinkem.
EUH208	Obsahuje <název senzibilizující složky>. Může vyvolat alergickou reakci.
R10	Hořlavý.
R11	Vysoce hořlavý
R12	Extremně hořlavý.
R 38	Dráždí kůži.
R 43	Může způsobit senzibilitu při kontaktu s pokožkou.
R 50/53	Velmi toxický pro vodní organismy, může mít dlouhodobé nepříznivé účinky na vodní prostředí.
R 65	Zdraví škodlivý: při požití může působit poškození plic.
R 67	Výpary mohou způsobit ospalost a závratě.

Zkratky:

ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.
IMDG: Mezinárodní příručka pro námořní přepravu nebezpečného zboží.
IATA: Mezinárodní asociace letecké dopravy.
ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví
RID: Předpisy, týkající se mezinárodní přepravy nebezpečných věcí po železnici.
WGK: Wassergefährdungsklasse (Třída ohrožení vody).
GHS02: Plamen
GHS07: Vykřičník
GHS09: Životní prostředí