

ENGLISH

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS THOROUGHLY. This product must be assembled and should only be used for its intended purpose as described in these instructions. Use only for domestic cleaning.

Safety reminders.
DO NOT pick up liquids, hard or sharp objects, matches, hot or corrosive liquids or other dangerous substances.
DO NOT pick up solvent based products or inflammable liquids such as cleaning fluids, petrol, etc., or their vapours.
DO NOT use the appliance if it appears to be faulty, or either the cord or the wall bracket or charger is damaged.
DO NOT replace the nickel-cadmium battery pack with non-rechargeable batteries.
DO frequently clean the dust cup and filter assembly when picking up fine powder.
DO return the appliance to the wall bracket after use to recharge the batteries. Occasionally fully discharge the batteries to obtain maximum battery life.

CAR DRY ONLY MODEL.
 The Car cleaner model does NOT contain batteries and can only be operated using a car battery rated at 12 V d.c. This model is supplied with a cord fitted with a plug only suitable for insertion into a car cigarette/lighter socket supplied by the car battery (in some cars this is now labeled Power Outlet). The red indicator light is On when the ON/OFF switch is in the On position.

- FEATURES**
1. On/Off Switch
 2. Hold the unit by the handle
 3. Dust Cup Release Button
 4. Crevice Tool
 5. Power Switch
 6. Charging/Storage Base

Electrical requirements.
 This Hoover appliance is supplied with a double insulated battery charger which is only suitable for insertion in a 230V (UK 240V) socket outlet. Ensure that the charger rating label matches your voltage supply.

STORAGE/CHARGING

TOOLS REQUIRED: SCREWDRIVER AND DRILL.
CHARGING/STORAGE BASE
 Designed to sit in the charging base on a flat surface.
 Diagram 1 For most vertical uprights on the charging base and on the back of the charging base and exit either side or bottom.

1. Place the charging base against the mounting surface. Mark the centres of the holes.
2. Move base then drill 4 mm holes.
3. Fit wall plugs.
4. Reposition base and insert screws, tighten screws and ensure base is fixed firmly to the wall.

UNIT STORAGE
 Hold the unit by the handle and push firmly down onto the charging base.
 2. Be sure that the red light is on to indicate charging.

CHARGING NOTE: Use only the charger supplied with your cleaner to recharge.
IMPORTANT: BEFORE FIRST USE, CHARGE YOUR CLEANER FOR AT LEAST 24 HOURS.
 When charging the Cleaner power switch must be Off. Keep the charger plugged into a socket outlet at all times. It is normal for the charger to become warm to the touch when charging.
 If the operating time reduces after repeated uses, let the cleaner run until it stops, then recharge for 24 hours and repeat this monthly for best results.
 Recharge the batteries in temperatures above 37°C or below 0°C.

HOW TO USE: Remove cleaner from storage base, slide the power switch to the ON position. Empty and clean the unit and filter after each use or when the unit becomes full.

ATTACHMENTS
 The crevice tool is permanently stored on board for your convenience.
To Use
 1. Flip crevice tool down to line up with nozzle and press up until securely in place.
 2. To store crevice tool: Pull down unit nozzle. Flip up towards charger and click back into storage area.

DUST CONTAINER & FILTER: REMOVE AND REPLACEMENT IMPORTANT! FOR BEST RESULTS CLEAN THE FILTER AFTER EACH USE.
 1. Depress the release button and remove dust cup assembly.
 2. Empty dust container. Brush the dust and dirt off the filter or shake the filter inside the waste bin.
 3. The filter may be washed in warm soapy water, make sure the filter is completely dry before replacing in your cleaner.
 4. Replace the filter into the dust container and re-assemble the dust container to the cleaner.

End of product life battery disposal.
 When the battery is no longer capable of holding a charge, the nickel-cadmium battery pack inside the product must be removed and disposed of in the correct manner.
 Lift the product off the charging base, remove the dust container and the seven screws holding the main body and remove the battery pack. Ask your local authority for details of battery disposal or return them to an authorised Hoover Service Dealer.

Guarantee Statement
 Your new appliance is fully guaranteed for 12 months from the date of purchase against electrical/mechanical breakdown excluding: a) Any faults which occur due to incorrect installation or misuse of the machine or accidental damage. b) Parts of any appliance with which the machine by any person not authorised by the manufacturer to carry out service. c) Any parts which are fitted to the machine which are not original manufacturer parts. d) Non-domestic use of the machine. e) Operation at incorrect voltage.

The charger applies to Great Britain and Northern Ireland only. The above information does not affect your statutory rights.

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT. Ce produit doit être monté et utilisé uniquement pour l'objectif décrit dans ces instructions. A utiliser seulement pour un nettoyage domestique.
Rappels de sécurité.
N'ASPIREZ PAS de liquides, d'objets durs ou tranchants, d'objets en combustion tels que allumettes, cigarettes, mégots de cigarettes ou autres objets similaires.
N'UTILISEZ PAS l'appareil pour aspirer des détergents contenant des ingrédients à base de dissolvant ou des produits inflammables tels que: solvants, essence, etc., ou leurs vapeurs.
N'UTILISEZ PAS l'appareil si le parati détérioré ou si le cordon ou le câble est endommagé.
NE REMPLACEZ PAS le bloc de batteries Ni-Cd avec des batteries non rechargeables.
NETTOYEZ régulièrement le récipient à poussière et l'ensemble filtre pour assurer une aspiration de la poudre fine.
REMETTEZ l'appareil sur le socle du chargeur après son utilisation afin de garantir la maxima durée.
Entièrement les batteries pour qu'elles aient une durée de vie maximale.

MODELE SEC POUR VOITURE UNILEMMENT. Ce modèle d'aspirateur ne contient PAS de batteries et ne peut être alimenté que avec la batterie de voiture à un courant continu de 12 V c.c. Ce modèle est fourni avec un cordon dont la prise est destinée à être insérée dans une prise à allumettes (certaines voitures ont une prise à allumettes ou une prise à accessoire alimentée par la batterie de la voiture (étiquetée: "Prise de sortie sur certaines voitures"). Le témoin lumineux rouge est allumé lorsque le commutateur MARCHE/ARRÊT est sur la position Marche.

Caractéristiques

1. Commutateur Marche/Arrêt
4. Outil crevice
2. Témoin de charge
5. Récipient à poussière
3. Bouton d'éjection du récipient
6. Socle de rangement/chargeur à poussière

Spécifications électriques.
 Cet appareil Hoover est fourni avec un chargeur de batterie à double isolation qui ne peut être inséré que dans une prise de courant de 230 V (R.U. 240 V).
 Diagramme 1 For most vertical uprights on the charging base and on the back of the charging base and exit either side or bottom.

OUTILS REQUIS TOURNEVIS ET PERCEUSE
LA PREMIÈRE FOIS, CHARGEZ-LE PENDANT 24 HEURES.
 Conçu pour reposer sur le socle de charge sur une surface plane.
 Diagramme 1 ou pour être installé verticalement (voir Diagramme 2).
 Pour un bon montage, retirez l'excédent du cordon à l'arrière du socle de charge et faites-le sortir par le côté soit par le haut ou par le bas.

POUR MONTER L'APPAREIL SUR LE MUR
 1. Placez le socle de charge à l'endroit prévu du montage sur le mur. Marquez les centres des trous.
 2. Retirez le socle puis creusez des trous de 4,8 mm.
 3. Insérez des chevilles.
 4. Repositionnez le socle et insérez les vis, vissez-les et assurez-vous que le socle est fixé fermement au mur.

RECIPIENT À POUSSIÈRE ET FILTRE : POUR RETIRER ET REMPLACER IMPORTANT ! POUR DE MEILLEURS RESULTATS NETTOYEZ LE FILTRE APRÈS CHAQUE UTILISATION.
 1. Appuyez sur le bouton de libération et retirez le récipient à poussière et le filtre après chaque utilisation ou lorsque l'appareil est plein.
ACCESSOIRES
 L'outil suceur est installé en permanence sur l'appareil pour une utilisation plus pratique.
 1. Mode d'emploi
 2. Filtre à charbon actif
 3. Filtre à charbon actif
 4. Filtre à charbon actif
 5. Filtre à charbon actif
 6. Filtre à charbon actif
 7. Filtre à charbon actif
 8. Filtre à charbon actif
 9. Filtre à charbon actif
 10. Filtre à charbon actif
 11. Filtre à charbon actif
 12. Filtre à charbon actif
 13. Filtre à charbon actif
 14. Filtre à charbon actif
 15. Filtre à charbon actif
 16. Filtre à charbon actif
 17. Filtre à charbon actif
 18. Filtre à charbon actif
 19. Filtre à charbon actif
 20. Filtre à charbon actif
 21. Filtre à charbon actif
 22. Filtre à charbon actif
 23. Filtre à charbon actif
 24. Filtre à charbon actif
 25. Filtre à charbon actif
 26. Filtre à charbon actif
 27. Filtre à charbon actif
 28. Filtre à charbon actif
 29. Filtre à charbon actif
 30. Filtre à charbon actif
 31. Filtre à charbon actif
 32. Filtre à charbon actif
 33. Filtre à charbon actif
 34. Filtre à charbon actif
 35. Filtre à charbon actif
 36. Filtre à charbon actif
 37. Filtre à charbon actif
 38. Filtre à charbon actif
 39. Filtre à charbon actif
 40. Filtre à charbon actif
 41. Filtre à charbon actif
 42. Filtre à charbon actif
 43. Filtre à charbon actif
 44. Filtre à charbon actif
 45. Filtre à charbon actif
 46. Filtre à charbon actif
 47. Filtre à charbon actif
 48. Filtre à charbon actif
 49. Filtre à charbon actif
 50. Filtre à charbon actif
 51. Filtre à charbon actif
 52. Filtre à charbon actif
 53. Filtre à charbon actif
 54. Filtre à charbon actif
 55. Filtre à charbon actif
 56. Filtre à charbon actif
 57. Filtre à charbon actif
 58. Filtre à charbon actif
 59. Filtre à charbon actif
 60. Filtre à charbon actif
 61. Filtre à charbon actif
 62. Filtre à charbon actif
 63. Filtre à charbon actif
 64. Filtre à charbon actif
 65. Filtre à charbon actif
 66. Filtre à charbon actif
 67. Filtre à charbon actif
 68. Filtre à charbon actif
 69. Filtre à charbon actif
 70. Filtre à charbon actif
 71. Filtre à charbon actif
 72. Filtre à charbon actif
 73. Filtre à charbon actif
 74. Filtre à charbon actif
 75. Filtre à charbon actif
 76. Filtre à charbon actif
 77. Filtre à charbon actif
 78. Filtre à charbon actif
 79. Filtre à charbon actif
 80. Filtre à charbon actif
 81. Filtre à charbon actif
 82. Filtre à charbon actif
 83. Filtre à charbon actif
 84. Filtre à charbon actif
 85. Filtre à charbon actif
 86. Filtre à charbon actif
 87. Filtre à charbon actif
 88. Filtre à charbon actif
 89. Filtre à charbon actif
 90. Filtre à charbon actif
 91. Filtre à charbon actif
 92. Filtre à charbon actif
 93. Filtre à charbon actif
 94. Filtre à charbon actif
 95. Filtre à charbon actif
 96. Filtre à charbon actif
 97. Filtre à charbon actif
 98. Filtre à charbon actif
 99. Filtre à charbon actif
 100. Filtre à charbon actif

FRANÇAIS

LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE LIBRETTO DISTRIBUZIONI. Il prodotto è da montare e da utilizzarsi esclusivamente per lo scopo cui è destinato, secondo quanto descritto nel presente libretto d'istruzioni. Utilizzare l'apparecchio soltanto per lavori di pulizia domestica.
Avvertenze.
 Non aspirare liquidi, oggetti solidi o appuntiti, fiammiferi, cerei caldi, mozziconi di sigarette o simili.
NON aspirare prodotti solventi o infiammabili, tali come prodotti come: vernici, diluenti, oli, olii vegetali.
NON utilizzare l'apparecchio se è solvente o liquidi infiammabili quali: acqua, detersivi, oli, olii vegetali.
NON utilizzare l'apparecchio se il supporto è danneggiato.
NON sostituire il gruppo batteria al nichel-cadmio con batterie non ricaricabili.
NIMPRE spesso la vaschetta raccogli-polvere e il gruppo filtro vanno puliti separatamente.
COLIQUET regolarmente il recipiente a poussière et l'ensemble filtre pour assurer une aspiration de la poudre fine.
REMETTEZ l'appareil sur le socle du chargeur après son utilisation afin de garantir la maxima durée.
Entièrement les batteries pour qu'elles aient une durée de vie maximale.

MODELE SEC POUR VOITURE UNILEMMENT. Ce modèle d'aspirateur ne contient PAS de batteries et ne peut être alimenté que avec la batterie de voiture à un courant continu de 12 V c.c. Ce modèle est fourni avec un cordon dont la prise est destinée à être insérée dans une prise à allumettes (certaines voitures ont une prise à allumettes ou une prise à accessoire alimentée par la batterie de la voiture (étiquetée: "Prise de sortie sur certaines voitures"). Le témoin lumineux rouge est allumé lorsque le commutateur MARCHE/ARRÊT est sur la position Marche.

Caratteristiche

1. Commutateur Marche/Arrêt
4. Outil crevice
2. Témoin de charge
5. Récipient à poussière
3. Bouton d'éjection du récipient
6. Socle de rangement/chargeur à poussière

Spécifications électriques.
 Cet appareil Hoover est fourni avec un chargeur de batterie à double isolation qui ne peut être inséré que dans une prise de courant de 230 V (R.U. 240 V).
 Diagramme 1 For most vertical uprights on the charging base and on the back of the charging base and exit either side or bottom.

OUTILS REQUIS TOURNEVIS ET PERCEUSE
LA PREMIÈRE FOIS, CHARGEZ-LE PENDANT 24 HEURES.
 Conçu pour reposer sur le socle de charge sur une surface plane.
 Diagramme 1 ou pour être installé verticalement (voir Diagramme 2).
 Pour un bon montage, retirez l'excédent du cordon à l'arrière du socle de charge et faites-le sortir par le côté soit par le haut ou par le bas.

POUR MONTER L'APPAREIL SUR LE MUR
 1. Placez le socle de charge à l'endroit prévu du montage sur le mur. Marquez les centres des trous.
 2. Retirez le socle puis creusez des trous de 4,8 mm.
 3. Insérez des chevilles.
 4. Repositionnez le socle et insérez les vis, vissez-les et assurez-vous que le socle est fixé fermement au mur.

RECIPIENT À POUSSIÈRE ET FILTRE : POUR RETIRER ET REMPLACER IMPORTANT ! POUR DE MEILLEURS RESULTATS NETTOYEZ LE FILTRE APRÈS CHAQUE UTILISATION.
 1. Appuyez sur le bouton de libération et retirez le récipient à poussière et le filtre après chaque utilisation ou lorsque l'appareil est plein.
ACCESSOIRES
 L'outil suceur est installé en permanence sur l'appareil pour une utilisation plus pratique.
 1. Mode d'emploi
 2. Filtre à charbon actif
 3. Filtre à charbon actif
 4. Filtre à charbon actif
 5. Filtre à charbon actif
 6. Filtre à charbon actif
 7. Filtre à charbon actif
 8. Filtre à charbon actif
 9. Filtre à charbon actif
 10. Filtre à charbon actif
 11. Filtre à charbon actif
 12. Filtre à charbon actif
 13. Filtre à charbon actif
 14. Filtre à charbon actif
 15. Filtre à charbon actif
 16. Filtre à charbon actif
 17. Filtre à charbon actif
 18. Filtre à charbon actif
 19. Filtre à charbon actif
 20. Filtre à charbon actif
 21. Filtre à charbon actif
 22. Filtre à charbon actif
 23. Filtre à charbon actif
 24. Filtre à charbon actif
 25. Filtre à charbon actif
 26. Filtre à charbon actif
 27. Filtre à charbon actif
 28. Filtre à charbon actif
 29. Filtre à charbon actif
 30. Filtre à charbon actif
 31. Filtre à charbon actif
 32. Filtre à charbon actif
 33. Filtre à charbon actif
 34. Filtre à charbon actif
 35. Filtre à charbon actif
 36. Filtre à charbon actif
 37. Filtre à charbon actif
 38. Filtre à charbon actif
 39. Filtre à charbon actif
 40. Filtre à charbon actif
 41. Filtre à charbon actif
 42. Filtre à charbon actif
 43. Filtre à charbon actif
 44. Filtre à charbon actif
 45. Filtre à charbon actif
 46. Filtre à charbon actif
 47. Filtre à charbon actif
 48. Filtre à charbon actif
 49. Filtre à charbon actif
 50. Filtre à charbon actif
 51. Filtre à charbon actif
 52. Filtre à charbon actif
 53. Filtre à charbon actif
 54. Filtre à charbon actif
 55. Filtre à charbon actif
 56. Filtre à charbon actif
 57. Filtre à charbon actif
 58. Filtre à charbon actif
 59. Filtre à charbon actif
 60. Filtre à charbon actif
 61. Filtre à charbon actif
 62. Filtre à charbon actif
 63. Filtre à charbon actif
 64. Filtre à charbon actif
 65. Filtre à charbon actif
 66. Filtre à charbon actif
 67. Filtre à charbon actif
 68. Filtre à charbon actif
 69. Filtre à charbon actif
 70. Filtre à charbon actif
 71. Filtre à charbon actif
 72. Filtre à charbon actif
 73. Filtre à charbon actif
 74. Filtre à charbon actif
 75. Filtre à charbon actif
 76. Filtre à charbon actif
 77. Filtre à charbon actif
 78. Filtre à charbon actif
 79. Filtre à charbon actif
 80. Filtre à charbon actif
 81. Filtre à charbon actif
 82. Filtre à charbon actif
 83. Filtre à charbon actif
 84. Filtre à charbon actif
 85. Filtre à charbon actif
 86. Filtre à charbon actif
 87. Filtre à charbon actif
 88. Filtre à charbon actif
 89. Filtre à charbon actif
 90. Filtre à charbon actif
 91. Filtre à charbon actif
 92. Filtre à charbon actif
 93. Filtre à charbon actif
 94. Filtre à charbon actif
 95. Filtre à charbon actif
 96. Filtre à charbon actif
 97. Filtre à charbon actif
 98. Filtre à charbon actif
 99. Filtre à charbon actif
 100. Filtre à charbon actif

ARMAZENAMENTO CARREGAMENTO
 Hold the unit by the handle and push firmly down onto the charging base.
 2. Be sure that the red light is on to indicate charging.

CHARGING NOTE: Use only the charger supplied with your cleaner to recharge.
IMPORTANT: BEFORE FIRST USE, CHARGE YOUR CLEANER FOR AT LEAST 24 HOURS.
 When charging the Cleaner power switch must be Off. Keep the charger plugged into a socket outlet at all times. It is normal for the charger to become warm to the touch when charging.
 If the operating time reduces after repeated uses, let the cleaner run until it stops, then recharge for 24 hours and repeat this monthly for best results.
 Recharge the batteries in temperatures above 37°C or below 0°C.

HOW TO USE: Remove cleaner from storage base, slide the power switch to the ON position. Empty and clean the unit and filter after each use or when the unit becomes full.

ATTACHMENTS
 The crevice tool is permanently stored on board for your convenience.
To Use
 1. Flip crevice tool down to line up with nozzle and press up until securely in place.
 2. To store crevice tool: Pull down unit nozzle. Flip up towards charger and click back into storage area.

DUST CONTAINER & FILTER: REMOVE AND REPLACEMENT IMPORTANT! FOR BEST RESULTS CLEAN THE FILTER AFTER EACH USE.
 1. Depress the release button and remove dust cup assembly.
 2. Empty dust container. Brush the dust and dirt off the filter or shake the filter inside the waste bin.
 3. The filter may be washed in warm soapy water, make sure the filter is completely dry before replacing in your cleaner.
 4. Replace the filter into the dust container and re-assemble the dust container to the cleaner.

End of product life battery disposal.
 When the battery is no longer capable of holding a charge, the nickel-cadmium battery pack inside the product must be removed and disposed of in the correct manner.
 Lift the product off the charging base, remove the dust container and the seven screws holding the main body and remove the battery pack. Ask your local authority for details of battery disposal or return them to an authorised Hoover Service Dealer.

Guarantee Statement
 Your new appliance is fully guaranteed for 12 months from the date of purchase against electrical/mechanical breakdown excluding: a) Any faults which occur due to incorrect installation or misuse of the machine or accidental damage. b) Parts of any appliance with which the machine by any person not authorised by the manufacturer to carry out service. c) Any parts which are fitted to the machine which are not original manufacturer parts. d) Non-domestic use of the machine. e) Operation at incorrect voltage.

The charger applies to Great Britain and Northern Ireland only. The above information does not affect your statutory rights.

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT. Ce produit doit être monté et utilisé uniquement pour l'objectif décrit dans ces instructions. A utiliser seulement pour un nettoyage domestique.
Rappels de sécurité.
N'ASPIREZ PAS de liquides, d'objets durs ou tranchants, d'objets en combustion tels que allumettes, cigarettes, mégots de cigarettes ou autres objets similaires.
N'UTILISEZ PAS l'appareil pour aspirer des détergents contenant des ingrédients à base de dissolvant ou des produits inflammables tels que: solvants, essence, etc., ou leurs vapeurs.
N'UTILISEZ PAS l'appareil si le parati détérioré ou si le cordon ou le câble est endommagé.
NE REMPLACEZ PAS le bloc de batteries Ni-Cd avec des batteries non rechargeables.
NETTOYEZ régulièrement le récipient à poussière et l'ensemble filtre pour assurer une aspiration de la poudre fine.
REMETTEZ l'appareil sur le socle du chargeur après son utilisation afin de garantir la maxima durée.
Entièrement les batteries pour qu'elles aient une durée de vie maximale.

MODELE SEC POUR VOITURE UNILEMMENT. Ce modèle d'aspirateur ne contient PAS de batteries et ne peut être alimenté que avec la batterie de voiture à un courant continu de 12 V c.c. Ce modèle est fourni avec un cordon dont la prise est destinée à être insérée dans une prise à allumettes (certaines voitures ont une prise à allumettes ou une prise à accessoire alimentée par la batterie de la voiture (étiquetée: "Prise de sortie sur certaines voitures"). Le témoin lumineux rouge est allumé lorsque le commutateur MARCHE/ARRÊT est sur la position Marche.

Caratteristiche

1. Commutateur Marche/Arrêt
4. Outil crevice
2. Témoin de charge
5. Récipient à poussière
3. Bouton d'éjection du récipient
6. Socle de rangement/chargeur à poussière

Spécifications électriques.
 Cet appareil Hoover est fourni avec un chargeur de batterie à double isolation qui ne peut être inséré que dans une prise de courant de 230 V (R.U. 240 V).
 Diagramme 1 For most vertical uprights on the charging base and on the back of the charging base and exit either side or bottom.

OUTILS REQUIS TOURNEVIS ET PERCEUSE
LA PREMIÈRE FOIS, CHARGEZ-LE PENDANT 24 HEURES.
 Conçu pour reposer sur le socle de charge sur une surface plane.
 Diagramme 1 ou pour être installé verticalement (voir Diagramme 2).
 Pour un bon montage, retirez l'excédent du cordon à l'arrière du socle de charge et faites-le sortir par le côté soit par le haut ou par le bas.

POUR MONTER L'APPAREIL SUR LE MUR
 1. Placez le socle de charge à l'endroit prévu du montage sur le mur. Marquez les centres des trous.
 2. Retirez le socle puis creusez des trous de 4,8 mm.
 3. Insérez des chevilles.
 4. Repositionnez le socle et insérez les vis, vissez-les et assurez-vous que le socle est fixé fermement au mur.

RECIPIENT À POUSSIÈRE ET FILTRE : POUR RETIRER ET REMPLACER IMPORTANT ! POUR DE MEILLEURS RESULTATS NETTOYEZ LE FILTRE APRÈS CHAQUE UTILISATION.
 1. Appuyez sur le bouton de libération et retirez le récipient à poussière et le filtre après chaque utilisation ou lorsque l'appareil est plein.
ACCESSOIRES
 L'outil suceur est installé en permanence sur l'appareil pour une utilisation plus pratique.
 1. Mode d'emploi
 2. Filtre à charbon actif
 3. Filtre à charbon actif
 4. Filtre à charbon actif
 5. Filtre à charbon actif
 6. Filtre à charbon actif
 7. Filtre à charbon actif
 8. Filtre à charbon actif
 9. Filtre à charbon actif
 10. Filtre à charbon actif
 11. Filtre à charbon actif
 12. Filtre à charbon actif
 13. Filtre à charbon actif
 14. Filtre à charbon actif
 15. Filtre à charbon actif
 16. Filtre à charbon actif
 17. Filtre à charbon actif
 18. Filtre à charbon actif
 19. Filtre à charbon actif
 20. Filtre à charbon actif
 21. Filtre à charbon actif
 22. Filtre à charbon actif
 23. Filtre à charbon actif
 24. Filtre à charbon actif
 25. Filtre à charbon actif
 26. Filtre à charbon actif
 27. Filtre à charbon actif
 28. Filtre à charbon actif
 29. Filtre à charbon actif
 30. Filtre à charbon actif
 31. Filtre à charbon actif
 32. Filtre à charbon actif
 33. Filtre à charbon actif
 34. Filtre à charbon actif
 35. Filtre à charbon actif
 36. Filtre à charbon actif
 37. Filtre à charbon actif
 38. Filtre à charbon actif
 39. Filtre à charbon actif
 40. Filtre à charbon actif
 41. Filtre à charbon actif
 42. Filtre à charbon actif
 43. Filtre à charbon actif
 44. Filtre à charbon actif
 45. Filtre à charbon actif
 46. Filtre à charbon actif
 47. Filtre à charbon actif
 48. Filtre à charbon actif
 49. Filtre à charbon actif
 50. Filtre à charbon actif
 51. Filtre à charbon actif
 52. Filtre à charbon actif
 53. Filtre à charbon actif
 54. Filtre à charbon actif
 55. Filtre à charbon actif
 56. Filtre à charbon actif
 57. Filtre à charbon actif
 58. Filtre à charbon actif
 59. Filtre à charbon actif
 60. Filtre à charbon actif
 61. Filtre à charbon actif
 62. Filtre à charbon actif
 63. Filtre à charbon actif
 64. Filtre à charbon actif
 65. Filtre à charbon actif
 66. Filtre à charbon actif
 67. Filtre à charbon actif
 68. Filtre à charbon actif
 69. Filtre à charbon actif
 70. Filtre à charbon actif
 71. Filtre à charbon actif
 72. Filtre à charbon actif
 73. Filtre à charbon actif
 74. Filtre à charbon actif
 75. Filtre à charbon actif
 76. Filtre à charbon actif
 77. Filtre à charbon actif
 78. Filtre à charbon actif
 79. Filtre à charbon actif
 80. Filtre à charbon actif
 81. Filtre à charbon actif
 82. Filtre à charbon actif
 83. Filtre à charbon actif
 84. Filtre à charbon actif
 85. Filtre à charbon actif
 86. Filtre à charbon actif
 87. Filtre à charbon actif
 88. Filtre à charbon actif
 89. Filtre à charbon actif
 90. Filtre à charbon actif
 91. Filtre à charbon actif
 92. Filtre à charbon actif
 93. Filtre à charbon actif
 94. Filtre à charbon actif
 95. Filtre à charbon actif
 96. Filtre à charbon actif
 97. Filtre à charbon actif
 98. Filtre à charbon actif
 99. Filtre à charbon actif
 100. Filtre à charbon actif

End of product life battery disposal.
 When the battery is no longer capable of holding a charge, the nickel-cadmium battery pack inside the product must be removed and disposed of in the correct manner.
 Lift the product off the charging base, remove the dust container and the seven screws holding the main body and remove the battery pack. Ask your local authority for details of battery disposal or return them to an authorised Hoover Service Dealer.

ITALIANO

LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE LIBRETTO DISTRIBUZIONI. Il prodotto è da montare e da utilizzarsi esclusivamente per lo scopo cui è destinato, secondo quanto descritto nel presente libretto d'istruzioni. Utilizzare l'apparecchio soltanto per lavori di pulizia domestica.
Avvertenze.
 Non aspirare liquidi, oggetti solidi o appuntiti, fiammiferi, cerei caldi, mozziconi di sigarette o simili.
NON aspirare prodotti solventi o infiammabili, tali come prodotti come: vernici, diluenti, oli, olii vegetali.
NON utilizzare l'apparecchio se è solvente o liquidi infiammabili quali: acqua, detersivi, oli, olii vegetali.
NON utilizzare l'apparecchio se il supporto è danneggiato.
NON sostituire il gruppo batteria al nichel-cadmio con batterie non ricaricabili.
NIMPRE spesso la vaschetta raccogli-polvere e il gruppo filtro vanno puliti separatamente.
COLIQUET regolarmente il recipiente a poussière et l'ensemble filtre pour assurer une aspiration de la poudre fine.
REMETTEZ l'appareil sur le socle du chargeur après son utilisation afin de garantir la maxima durée.
Entièrement les batteries pour qu'elles aient une durée de vie maximale.

MODELE SEC POUR VOITURE UNILEMMENT. Ce modèle d'aspirateur ne contient PAS de batteries et ne peut être alimenté que avec la batterie de voiture à un courant continu de 12 V c.c. Ce modèle est fourni avec un cordon dont la prise est destinée à être insérée dans une prise à allumettes (certaines voitures ont une prise à allumettes ou une prise à accessoire alimentée par la batterie de la voiture (étiquetée: "Prise de sortie sur certaines voitures"). Le témoin lumineux rouge est allumé lorsque le commutateur MARCHE/ARRÊT est sur la position Marche.

Caratteristiche

1. Commutateur Marche/Arrêt
4. Outil crevice
2. Témoin de charge
5. Récipient à poussière
3. Bouton d'éjection du récipient
6. Socle de rangement/chargeur à poussière

Spécifications électriques.
 Cet appareil Hoover est fourni avec un chargeur de batterie à double isolation qui ne peut être inséré que dans une prise de courant de 230 V (R.U. 240 V).
 Diagramme 1 For most vertical uprights on the charging base and on the back of the charging base and exit either side or bottom.

OUTIL

